

# エフェクトの常識を変えた 空のマジシャン ジェットライザー! 天駆け抜けるジェットサウンド—VJR9

## NEW! VJR9 Vintage Jet Riser

希望小売価格 40,950円



- ヴィンテージ・ジェット・ライザーVJR9は70年代の伝説のエフェクタ・ジェットライザーJL70をベースに、マクソンが培ってきたエフェクタの知識と技術を生かし現代風にアレンジしたユニークなエフェクタです。
- 新開発のジェット音源を搭載しました。内部で発生させたジェット音源を、ギターなどの入力音源の信号レベルに応じて動作するVCA (電圧制御増幅器) とVCF (電圧制御フィルター) で加工します。その加工されたジェット音源は入力されたギターなどの音源とミックスされ、BBDAアナログ・フランジャーによって、ジェット・サウンドを生み出します。
- コンパクト・エフェクタの組み合わせでは実現不可能な重厚で深みのあるジェット・サウンドから、コーラス的なトレモロ・サウンドまで幅広い効果が得られます。
- 外部フット・スイッチを使用することによってジェット・サウンドのON/OFF切り替えができます。ジェット・サウンドがOFFの時は、フランジャーとしても使用できます。
- DC/DCコンバータと内部電圧安定化回路を搭載しました。電池の消耗による電圧降下やAC電圧変動に左右されることなく常に安定したジェット・サウンドが得られます。
- フランジャー部は、高品位VCAとRMSレベルセンサから構成される高性能NRを採用し、高ダイナミック・レンジ、ローノイズを実現しました。ハイ・ヘッドルームによりひずみ感のないきれいなフランジング効果が得られます。ギターアンプのエフェクト・ループ(+4dB/-20dB)にも接続可能です。
- 4PDTメカニカル・スイッチによるTBS(True Bypass Switching)を採用しました。バイパス時は電子回路を一切通らない本当のバイパス状態になり音が劣化しません。エフェクト時にも電子スイッチング回路などを通らないので音質の劣化などありません。
- ワンタッチ式で簡単に電池交換が可能です。
- 各国の安全規格に適合した、ワールドワイド対応 (100VAC-240VAC入力) のACアダプタを付属しています。
- 純日本製/MADE IN JAPAN

### VJR9 主な規格

入力インピーダンス : 500kΩ  
 出力インピーダンス : 10kΩ以下  
 最大出力レベル : +12dBu(400Hz)  
 コントロール : RANGE, JET, SENSITIVITY, SPEED, WIDTH  
 スイッチ : EFFECT/BYPASS (4PDT メカニカル・TBS)  
 外部フットスイッチ・ジャック : JET ON/OFF  
 デレイタイム : 1.0mSec~30.0mSec

スピード周波数 : 0.04Hz~12.0Hz  
 残留ノイズ : -90dBu以下(入力ショートIHF-A)  
 表示 : バイパス/エフェクトLED  
 内部回路動作電圧 : 13VDC(DC / DC Converter)  
 消費電流 : 60mA/9VDC  
 寸法 : 74(W)×124(D)×54(H) mm  
 重量 : 630g(電池含む、ACアダプタ除く)

電源 : 6F22 / 6LR6 9V電池1本又は付属のACアダプタ  
 電池寿命 : マンガン電池 連続50分 25°C(Panasonic 6F22NB)  
 アルカリ電池 連続3時間 25°C(Panasonic 6LR61G)  
 付属品 : MAXON ACアダプタ AC2009

※規格及び外観は改良の為予告なく変更する場合があります。



**NEW!**  
**TOD9**  
True Tube Overdrive  
希望小売価格 25,200円



**NEW!**  
**TBO9**  
True Tube Booster/Overdrive  
希望小売価格 30,450円



**NEW!**  
**PAC9**  
Pure Analog Chorus  
希望小売価格 29,400円



**NEW!**  
**AD999Pro**  
Analog Delay  
希望小売価格 40,950円

**NEW!**  
**AC2009**  
AC Adaptor  
希望小売価格 4,095円

**NEW!**  
**PD2**  
Power Distributor  
希望小売価格 8,820円

**NEW!**  
**PS2**  
Power Supply (PD2 + AC2009)  
希望小売価格 11,550円



## TOD9 True Tube Overdrive

希望小売価格 25,200円

- ◆入力インピーダンス: 500kΩ
- ◆出力インピーダンス: 10kΩ以下
- ◆最大増幅率: 48.5dB (1.6kHz)
- ◆入力換算ノイズ: -106dB以下 (IHF-A)
- ◆コントロール: DRIVE, TUBE, TONE, LEVEL
- ◆内部回路動作電圧: 30VDC (DC/DC Converter)
- ◆電源: Maxon ACアダプタ AC2009 (電池では動作しません)
- ◆消費電流: 260mA/9VDC
- ◆寸法: 74(W)×124(D)×54(H)mm
- ◆重量: 560g (ACアダプタを除く)
- ◆付属品: Maxon ACアダプタ AC2009

- コンパクトな9シリーズ・ケースに 超小型のミリタリー・リリアブル真空管を搭載した世界最小のチューブ・オーバードライブ・エフェクタです。(2008/01 Maxon調べ) デジタル処理のシミュレータでは表現が難しい、弾き心地のよいバワルなチューブ・サウンドを生み出します。
- プリに真空管回路を採用することによりOD9特有の中音域にくせのあるサウンド・キャラクターを生かした、バワルなチューブ・オーバードライブ・サウンドを作り出します。
- ACアダプタから供給された9Vの電圧は、内部サーキットで30Vに昇圧され、チューブ・サーキットやオーバードライブ・サーキットに供給されます。十分にゆとりあるダイナミック・ヘッドルームにより、非意図的に生成されるひずみが大に抑えられ、常に安定したハイ・クオリティ・サウンドが得られます。
- 4PDTメカニカル・スイッチによるTBS (True Bypass Switching) を搭載、バイパス時には電子サーキットを一切通らない完全なバイパス状態になります。エフェクト時においてもスイッチング回路によるサウンド劣化がありません。
- 真空管の寿命を延ばすヒーター・インラッシュ・カレント・コントロール・サーキットを搭載しました。
- ACアダプタは100VACから240VACのワールドワイド対応のオート・ボルテージ・センシング方式を採用しました。各国の電気安全規格も取得していますので、海外ツアーにも安心してご使用いただけます。
- 純日本製 / MADE IN JAPAN
- ※TOD9は電池では動作いたしません。付属のACアダプタで動作いたします。



## TBO9 True Tube Booster/Overdrive

希望小売価格 30,450円

- ◆入力インピーダンス: 500kΩ
- ◆出力インピーダンス: 10kΩ以下
- ◆最大増幅率: 52dB (1.6kHz)
- ◆入力換算ノイズ: -110dB以下 (IHF-A)
- ◆コントロール: BOOST, DRIVE, TONE, LEVEL
- ◆内部回路動作電圧: 30VDC (DC/DC Converter)
- ◆電源: Maxon ACアダプタ AC2009 (電池では動作しません)
- ◆消費電流: 270mA/9VDC
- ◆寸法: 74(W)×124(D)×54(H)mm
- ◆重量: 560g (ACアダプタを除く)
- ◆付属品: Maxon ACアダプタ AC2009

- コンパクトな9シリーズ・ケースに 超小型のミリタリー・リリアブル真空管を搭載した世界最小のチューブ・ブースター/オーバードライブ・エフェクタです。(2008/01 Maxon調べ) デジタル処理のシミュレータでは表現が難しい、弾き心地のよいバワルなチューブ・サウンドを生み出します。
- ギターやアンプのサウンド・キャラクターを生かした、ナチュラリティ・ブーストから、中音域にくせを持たせた伸びのあるオーバードライブまで幅広く素晴らしいチューブ・サウンドを作り出します。
- ACアダプタから供給された9Vの電圧は、内部サーキットで30Vに昇圧され、チューブ・サーキットやオーバードライブ・サーキットに供給されます。十分にゆとりあるダイナミック・ヘッドルームにより、非意図的に生成されるひずみが大に抑えられ、常に安定したハイ・クオリティ・サウンドが得られます。
- 4PDTメカニカル・スイッチによるTBS (True Bypass Switching) を搭載、バイパス時には電子サーキットを一切通らない完全なバイパス状態になります。エフェクト時においてもスイッチング回路によるサウンド劣化がありません。
- 真空管の寿命を延ばすヒーター・インラッシュ・カレント・コントロール・サーキットを搭載しました。
- ACアダプタは100VACから240VACのワールドワイド対応、オート・ボルテージ・センシング方式を採用しました。各国の電気安全規格も取得していますので、海外ツアーにも安心してご使用いただけます。
- 純日本製 / MADE IN JAPAN
- ※TBO9は電池では動作いたしません。付属のACアダプタで動作いたします。



## PAC9 Pure Analog Chorus

希望小売価格 29,400円

- ◆入力インピーダンス: 500kΩ
- ◆出力インピーダンス: 10kΩ以下
- ◆最大出力レベル: +9dB (400Hz)
- ◆コントロール: SPEED, WIDTH
- ◆スイッチ: PURE, BRIGHT, EFFECT
- ◆ディレイタイム: 4.6mSec~7.69mSec
- ◆スピード周波数: 0.33Hz~8Hz
- ◆残留ノイズ: -95dB以下 (入カインポートIHF-A)
- ◆表示: バイパス/エフェクト LED
- ◆内部回路動作電圧: 9VDC (DC/DC Converter)
- ◆電源: 6F22 (S-006P) 9V電池1本又はACアダプタ
- ◆電池寿命: マンガン電池 8.5時間 25℃ (Panasonic 6F22NB)
- ◆電池寿命: アルカリ電池 20時間 25℃ (Panasonic 6LR61G)
- ◆消費電流: 21mA/9VDC
- ◆寸法: 74(W)×124(D)×54(H)mm
- ◆重量: 580g (電池含む)
- ◆オプション: Maxon ACアダプタ

- ピュアでクリアなコーラス・サウンドのハイクオリティ・アナログ (BBB) コーラスです。
- 一般的なスピードとウィドゥス・コントロールにピュアとブライツ効果スイッチを追加しました。爽やかなコーラスから深く深いコーラスまで幅広いコーラス効果を作ります。
- スピードの可変幅が0.33Hz~8Hzと広く、速めに設定することでレスリシミュレータ的なトレモロ・コーラス効果も得られます。
- DC/DCコンバータ回路と内部電圧安定化回路を搭載しました。電池の消耗による電圧低下やACアダプタの電圧変動に左右されなく常に安定した音質のコーラス効果を得られます。
- 高品位VCAとRMSレベルセンサから構成される高性能NRを採用し、高ダイナミック・レンジ・ローノイズを実現しました。ハイヘッドルームによりひずみ感のないきれいなコーラス効果が得られます。ギター・アンプのフェード・オブ (4+dB/-20dB) にも接続可能です。
- 4PDTメカニカル・スイッチによるTBS (True Bypass Switching) を採用しました。バイパス時は電子回路を一切通らない本当のバイパス状態になり音が劣化しません。エフェクト時にも電子スイッチング回路などを通らないので音質の劣化などが起きません。
- 電池の交換はボタンタッチ式で簡単に交換が可能です。
- 純日本製 / MADE IN JAPAN



## AD9999Pro Analog Delay

希望小売価格 40,950円

- ◆入力インピーダンス: 500kΩ
- ◆出力インピーダンス: 10kΩ以下
- ◆残留ノイズ: -95dB (IHF-A)
- ◆ディレイタイム: 80mSec~900mSec
- ◆コントロール: DELAY TIME, FEEDBACK, DELAY LEVEL
- ◆スイッチ: BYPASS/EFFECT: (4PDTメカニカル-TBS)
- ◆MULTI-DELAY 3/8, 4/8, 5/8
- ◆入出力端子: INPUT, OUTPUT, DRY OUTPUT
- ◆内部回路動作電圧: 9VDC (DC/DC Converter)
- ◆消費電流: 72mA/9VDC
- ◆寸法: 120(W)×152(D)×60(H)mm
- ◆重量: 630g (ACアダプタを除く)
- ◆付属品: Maxon ACアダプタ AC2009

- 新しいVBB IC (Maxon MC4107D) を使用した本物のアナログディレイです。AD900を凌ぐ最長900mSecのロングディレイを実現。さらに2アウトプット仕様でエフェクト音とドライ音をそれぞれ個別に出力可能です。
- RMSレベルセンサと高品位VCAから構成される高性能NRを採用し、透明感のあるディレイ・サウンドが得られます。
- 特に低音域レスポンスを改善し、芯のしっかりした低音が得られます。高音域と高音域のバランスも改善し、アナログ特有の温かみのあるサウンドを生かした、音抜けの良いディレイが得られます。
- テープエコー・マルチヘッド・シミュレーション機能を搭載し、マルチディレイ・スイッチを3個搭載しました。マルチディレイはディレイ信号にミッドストリーム信号を加えて、テープエコー・マルチヘッドのシミュレーションからコンサート・の雰囲気を出すアンビエンス・エフェクトまで多彩な効果が得られます。
- TBS (True Bypass Switching) を採用、エフェクトOFF時に信号をアンプ回路を一切通らず完全なバイパス状態になり、直接つないでいる時に限りなく近いバイパス信号をアンプに送ります。バイパス/エフェクト切替えスイッチには、ローインピーダンスのメカニカル・スイッチを採用しました。
- 暗いステージでも視認性の良いLEDインジケータを装備しミセットの心配がありません。
- 付属の専用ACアダプタによる電源供給です。常に安定したコンディションでご使用頂けます。
- 純日本製 / MADE IN JAPAN

## PS2 Power Supply -PD2 Power Distributor + AC2009 AC Adaptor-

希望小売価格 11,550円



- PD2 (POWER DISTRIBUTOR)**
- ◆DC IN : x1 センター: マイナス(-)/スリーブ: プラス(+)  
適合プラグ・サイズ: 内径2.1mm/外径5.5mm/長さ9.5mm
  - ◆DC OUT : x7 センター: マイナス(-)/スリーブ: プラス(+)  
適合プラグ・サイズ: 内径2.1mm/外径5.5mm/長さ9.5mm
  - ◆POWER LED : x1 (青色)
  - ◆外形寸法: 60(W)×112(D)×37(H)mm ◆重量: 約180g
- AC2009 ACアダプタ**
- ◆入力: 100V-240VAC, 50-60Hz, 0.6A (100VAC, 50-60Hz, 36VA)
  - ◆出力: 9VDC 2.0A
  - ◆DCプラグ: センター: マイナス(-)/スリーブ: プラス(+)  
適合プラグ・サイズ: 内径2.1mm/外径5.5mm/長さ9.5mm
  - ◆外形寸法: 50(W)×80(D)×31(H)mm ◆重量: 約185g
  - ◆付属電源コード: ACCJ1本 (プラグアダプタ付) PSEコード ◆重量: 約80g
- 付属DCコード**  
(両端アングル型プラグ/プラグ・サイズ: 内径2.1mm/外径5.5mm/長さ9.5mm)
- ◆DCC65AA: x2本 / AA型 約65cm ◆DCC55AA: x2本 / AA型 約55cm
  - ◆DCC45AA: x2本 / AA型 約45cm ◆DCC35AA: x2本 / AA型 約35cm
  - ◆DCC25AA: x2本 / AA型 約25cm

- パワー・サプライPS2は、エフェクタ専用の大容量電源分配システムで、ACアダプタAC2009、パワー・ディストリビュータPD2とDCコードから構成されています。
  - AC2009はコンパクトながらこのクラス最大の9VDC/2000mAまでの電流を、7台までのエフェクタに供給できます。ペダル・ボードの電源分配システムを簡単に組み込むことができます。オプションのPD2を追加し13台までのエフェクタに供給もできます。
  - オート・ボルテージ・センシングで100VACから240VACのワールドワイドAC電源に対応し、各国の電気用品安全規格も取得していますので、海外ツアーにも安心してご使用いただけます。
  - AC2009は安定した電源を供給するDCボルテージ・スタビライザを内蔵、安全なオート・レステレインション方式のオート・ボルテージ・プロテクタを装備しました。
  - ペダル・ボードなどの組み込みにも便利な5種類の長さのDCケーブル10本が付属しています。エフェクタまでの距離に合わせてスマートに配線ができます。
  - 青色LEDの電源コンディションインジケータを装備、動作のチェックが簡単になります。
- オプション電源コード** 希望小売価格: 1,575円
- ◆ACCJ: Japan ◆ACCAN: Australia, New Zealand ◆ACCC: China
  - ◆ACCK: South Korea ◆ACCN: USA, Canada ◆ACCU: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, etc. ◆ACCUK: United Kingdom
- オプションDCコード** 希望小売価格: 525円  
(アングル/アングル プラグ・サイズ: 内径2.1mm/外径5.5mm/長さ9.5mm)
- ◆DCC65AA: AA型 約65cm ◆DCC55AA: AA型 約55cm ◆DCC45AA: AA型 約45cm
  - ◆DCC35AA: AA型 約35cm ◆DCC25AA: AA型 約25cm
  - (ストレート/ストレート プラグ・サイズ: 内径2.1mm/外径5.5mm/長さ9.5mm)
  - ◆DCC65SS: SS型 約65cm ◆DCC55SS: SS型 約55cm ◆DCC45SS: SS型 約45cm
  - ◆DCC35SS: SS型 約35cm ◆DCC25SS: SS型 約25cm

## AC2009 AC Adaptor

希望小売価格 4,095円



- AC2009はエフェクタ専用の大容量出力9VDC/2000mAのACアダプタです。
  - オート・ボルテージ・センシングで100VACから240VACのワールドワイドAC電源に対応し、各国の電気用品安全規格も取得していますので、海外ツアーにも安心してご使用いただけます。
  - 安定した電源を供給するDCボルテージ・スタビライザと、安全なオート・レステレインション方式のオート・ボルテージ・プロテクタを装備しました。
  - Maxonオリジナルエフェクタだけでなく、他社ペダルエフェクタ(9VDC/center-)への電源供給も可能です。
- ※ACアダプタAC2009をコンセントに接続してからDC電圧が出力されるまでに1秒~2秒タイムラグがあります。

## PD2 Power Distributor

希望小売価格 8,820円



- パワー・ディストリビュータPD2は、エフェクタ専用電源分配システムで、パワー・ディストリビュータPD2とDCコードから構成されています。
- ペダル・ボードなどの組み込みにも便利な5種類の長さのDCケーブル10本が付属しています。エフェクタまでの距離に合わせてスマートに配線ができます。
- 青色LEDの電源コンディションインジケータを装備、動作のチェックが簡単になります。